

Ychat 语洽 | P8328

宽窄融合 无界对讲

语洽芯 云动力

采用语洽芯对讲模块，集成语洽云对讲内核，
支持全球广域覆盖，即呼即通。



公专双模

公网对讲+5W专业模拟
内置网关功能



本地录音

公网对讲与模拟对讲
通话本地录音



双键双显

双PTT按键，双模双待
分屏双显公专网状态



大容量电池

3200mAh@7.4V
大容量电池



专业音效

7.4V专用音频功放
2W专业跑道型喇叭

P8328 技术参数

Ychat 语洽

名称	语洽 3G P8328		
网络制式	电信2G(CDMA 1X)&3G(EVDO)		
专业对讲	模拟（UHF ≤5W,400M~470M）		
信道	199信道		
SIM卡	Mini 卡槽		
中继	模拟与语洽互通网关		
屏幕	1.77 吋 128x160		
通话录音	语洽对讲与模拟对讲通话录音，录音时长1000小时以上		
电池	3200mAh@7.4V（相当于 3.7V 6400mAh）		
音频	36mm大尺寸，8Ω，2W		
定位系统	有源 GPS 定位		
外部接口	3.5mm+2.5 PTT 耳机接口与数据接口		
外形尺寸 / 重量	130mm×65mm×46mm / 350g		
天线	外置400M&800M二合一天线		
键盘	全键盘（数字键、菜单键、功能键）		
外部存储	最大32G t卡，存储通话录音		
侧键	语洽PTT按键、模拟PTT按键、音量旋钮/开关机键、侧键1、侧键2		
环境指标	工作温度: -15℃ ~ +60℃	存储温度: -40℃ ~ +85℃	湿度: 20% ~ 90%
保修期	1 年		
充电方式	支持座充；microUSB线充（标准USB 5V升压充7.4V电池）		

由于技术的不断发展，我们的产品也会持续保持更新，若有变更，我们可能无法及时通知到您，
请关注我们的网站：www.51ychat.com，以便随时了解最新的产品资讯。

产品配件



电池



天线



背夹



挂绳



适配器



座充



线充(可选)



深圳市南山区南海大道海王大厦B-28F

www.rongchat.com

400-859-7755

